

# Die Vorteile der neuen ISO-Türen auf einen Blick:

- Leichte Eingangstüre mit top U-Wert
- Grosse Leistung, kleines Gewicht
- Spart nachweislich Energie (für sparsames Haus-Energiekonzept nutzbar)
- Hält Wetter und Umwelteinflüsse zuverlässig ab
- Vielfältige Sicherheitsfunktionen (Brandschutz EI30, Einbruchschutz RC2)
- Vielfalt in der gestalterischen Ausführung (Farbe, Furnier, Glasausschnitte etc.)
- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis für Aussentüren mit tiefem U-Wert
- Oberfläche MDF Tricoya
- RC2 geprüft
- EI30 geprüft
- Durchgängige Türdicken 66 und 76 mm bei allen Aussentüren

## ISO 66

Artikel Nr. 540404.66



EI<sub>2</sub>30



Dauerfunktion



Bewitterung



Panik



Rw 29 dB



0.7 W/m<sup>2</sup>K



3c/3d/3e



RC2

## ISO 76

Artikel Nr. 540404.76



EI<sub>2</sub>30



Dauerfunktion



Bewitterung



Panik



Rw 29 dB



0.5 W/m<sup>2</sup>K



3c/3d/3e



RC2

Interessiert an den neuen RIWAG-Leichtgewichten ISO 66 und ISO 76? Dann nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf – wir sind gerne persönlich für Sie da.