


Wir verfolgen das Fernziel, langfristig unser Aussentüren-Sortiment auf die Türdicken 58 / 66 / 76 mm zu trimmen. Mit diesen Dicken sind durchgängige Tests und gute Details möglich. Zudem sind für Aussentüren zunehmend  $U_D$ -Werte von  $<1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$  gefordert. Auf diesem Weg fallen einige Türtypen weg und Neue kommen dazu.

## Neue Türe:

<b>ALU ISO HARTDECK 66</b>		Artikel Nr. 540566.66				
Oberfläche: vorgeschliffen roh						
Dicke: ~ 66 mm / Gewicht: 36 kg/m <sup>2</sup>						
max. Produktionsgrösse: 3000 x 1400 mm						
						
El <sub>2</sub> 30	Dauerfunktion	Bewitterung	Panik	Rw 31 dB	0.9 W/m <sup>2</sup> K	3d/e

## Vorteile

- Preiswerte Aussentüre
- Wasserfeste Deckplatte zum Streichen
- Glasausschnitte möglich
- Gutes Stehvermögen

## Nicht mehr im Sortiment:

Türtyp	Alternativen
ALU Hartdeck 56	ALU Hartdeck 50 / 66 oder isolierte Türen
ISO HT 54	ISO HT 60 / ALU ISO Hartdeck 58 / ALU ISO Hartdeck 66
HT 48	HT 52
HT 68	ALU ISO Hartdeck 66 / weitere isolierte Türen
ALU ISO Hartdeck 52	Alu ISO Hartdeck 58 oder 66
ALU ISO Hartdeck 64	ALU ISO Hartdeck 66
ALU 50	Alu 44 / ALU Hartdeck 50 / isolierte Türen

## Noch solange Vorrat:

Türtyp	Alternativen
HT 58	HT 52, Alu ISO Hartdeck 58 / 66

Die aktuelle Übersicht der RIWAG-Aussentüren finden sie auf [www.riwag.ch](http://www.riwag.ch) (Aussentürentabellen).

Kontaktieren sie uns zur Wahl der richtigen RIWAG-Türe 041/859 00 10 oder [info@riwag.ch](mailto:info@riwag.ch).

Freundliche Grüsse  
Ihr RIWAG Team