Les avantages des nouvelles portes ISO en un coup d'œil :

- Porte d'entrée légère avec une valeur U optimale
- Grande performance, petit poids
- Économies d'énergie prouvées (utilisable pour un concept énergétique de maison économe)
- Protège de manière fiable contre les intempéries et les influences environnementales
- Nombreuses fonctions de sécurité (protection incendie EI30, protection anti-effraction RC2)
- Diversité dans la conception (couleur, placage, découpes de verre, etc.)
- Très bon rapport qualité/prix pour les portes extérieures à coefficient U réduit
- Surface MDF Tricoya
- Testé RC2
- Testé EI30
- Epaisseur de porte uniforme de 66 et 76 mm pour toutes les portes extérieures

ISO 66

Article N° 540404.66

$EI_2$30	Durabilité ferm.	Expos intemp.	Panique	Rw 29 dB	0.7 W/m²K	3c/3d/3e	RC2

ISO 76

Article N° 540404.76

$EI_2$30	Durabilité ferm.	Expos intemp.	Panique	Rw 29 dB	0.5 W/m²K	3c/3d/3e	RC2

Vous êtes intéressé par les nouveaux poids légers ISO 66 et ISO 76 de RIWAG? Alors prenez contact avec nous dès aujourd'hui - nous nous ferons un plaisir de vous répondre personnellement.

RIWAG TÜREN®
RIWAG Türen AG · Wegscheide 12 · CH-6415 Arth
T 041 859 00 10 · info@riwag.ch · www.riwag.ch