



Feuchtraumtüre

Für geschützte Aussentüren ohne Temperaturdifferenzen

Für Innentüren mit erhöhten Feuchtigkeitsanforderungen

Feuchtraumtüre* 41

Artikel Nr. 440341.41



Rw 29 dB



2a



2.1 W/m²K

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 41 mm / Gewicht: 26 kg/m²

max. Produktionsgrösse: 2690 x 1240 mm

Feuchtraumtüre* 45

Artikel Nr. 440345.45



Rw 29 dB



2a



2.1 W/m²K

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 45 mm / Gewicht: 28 kg/m²

max. Produktionsgrösse: 2690 x 1240 mm

Feuchtraumtüre* 49

Artikel Nr. 440349.49



Rw 30 dB



2a



1.9 W/m²K

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 49 mm / Gewicht: 30 kg/m²

max. Produktionsgrösse: 2690 x 1240 mm

* ohne Prüfnachweis

Türkanten

Hartholz

Mittellage

OSB

Deckplatte

feuchtfeste Platte



Ausführungsmöglichkeiten gemäss Dokumentationen / Tabellen: www.riwag.ch

Bearbeitungen + Optionen

Rabatte / Gross- und Kleinteile

✓

Brandschutz-Ausstattung und Plaketten

Fronten

✓

Oberflächen

Fälze / Türrahmen / Blockfutter

✓

Türkanten

Glasausschnitte / Glasleisten / Glaseinbau

✓

Beschläge

Bogentüren / Schrägen

✓

Oberflächenbehandlung

✓

✓

✓