

Schusshemmend 52-65

(furniert oder KH belegt)

Oberfläche: vorgeschliffen roh max. Produktionsgrösse 52-63 mm: 2730 x 1300 mm max. Produktionsgrösse 64-65 mm: 2480 x 1230 mm		Rw 33 dB	2a	1.3 - 1.5 W/m ² K
Schusshemmend 52	Artikel Nr. 240000.52			
Stahldicke: 2 mm (Stahl = 15.7 kg/m²) Dicke: ~ 52 mm (ohne Belag 50.5mm) / Gewicht: 45 kg/m ²				
Schusshemmend 53	Artikel Nr. 240000.53			
Stahldicke: 3 mm (Stahl = 23.6 kg/m²) Dicke: ~ 53 mm (ohne Belag 51.5mm) / Gewicht: 53 kg/m ²				
Schusshemmend 54	Artikel Nr. 240000.54			
Stahldicke: 4 mm (Stahl = 31.4 kg/m²) Dicke: ~ 54 mm (ohne Belag 52.5mm) / Gewicht: 60 kg/m ²				
Schusshemmend 55	Artikel Nr. 240000.55			
Stahldicke: 5 mm (Stahl = 39.3 kg/m²) Dicke: ~ 55 mm (ohne Belag 53.5mm) / Gewicht: 68 kg/m ²				
Schusshemmend 62	Artikel Nr. 240000.62			
Stahldicke: 2 mm (Stahl = 15.7 kg/m²) Dicke: ~ 62 mm (ohne Belag 60.5mm) / Gewicht: 51 kg/m ²				
Schusshemmend 63	Artikel Nr. 240000.63			
Stahldicke: 3 mm (Stahl = 23.6 kg/m²) Dicke: ~ 63 mm (ohne Belag 61.5mm) / Gewicht: 58 kg/m ²				
Schusshemmend 64	Artikel Nr. 240000.64			
Stahldicke: 4 mm (Stahl = 31.4 kg/m²) Dicke: ~ 64 mm (ohne Belag 62.5mm) / Gewicht: 66 kg/m ²				
Schusshemmend 65	Artikel Nr. 240000.65			
Stahldicke: 5 mm (Stahl = 39.3 kg/m²) Dicke: ~ 65 mm (ohne Belag 63.5mm) / Gewicht: 74 kg/m ²				

Türkanten

Hartholz

Mittellage

Flachspan + Stahleinlage



Ausführungsmöglichkeiten gemäss Tabellen, Dokumentationen und Systemplänen: www.riwag.ch

Für Elementwerte und Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Eigenschaften verwenden sie bitte unseren **Produktfinder**

Bearbeitungen + Optionen

Rabatte	✓	Brandschutz-Ausstattung und Plaketten	<input type="checkbox"/>
Fälze	✓	Oberflächen (Furnier, Kunstharz, Alu)	✓
Türrahmen / Blockfutter / AGS	✓	Türkanten / Gestemmt furnierte Türen	✓
Glasausschnitte / Glasleisten	✓	Beschläge	✓
Bogentüren / Schrägen	<input type="checkbox"/>	Oberflächenbehandlung	✓