

# Pflegehinweise

für Produkte der RIWAG Türen AG und deren Oberflächen



Produkte der RIWAG Türen AG sind Einzelanfertigungen nach Mass mit höchster Anforderung an die Qualität. Um die Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten, ist eine richtige Pflege vorausgesetzt. Behandeln Sie Ihre Türe ebenso sorgsam wie ein Möbelstück.

## Reinigung

Holz ist ein Naturprodukt, welches naturbedingte Farbdifferenzen oder wachstumsbedingte Unregelmässigkeiten aufweisen kann. Dies stellt kein Mangel dar, vielmehr unterstreicht es die Einzigartigkeit und natürliche Echtheit des Produktes.

Für kleinere Verschmutzungen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserspritzern genügt ein schwach feuchtes Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann ein mildes Putzmittel oder eine milde Seifenlauge zugegeben werden.

Die Reste des Reinigungsmittels sofort mit klarem Wasser nachwischen.

---

**Schleifende, scheuernde, lösemittelhaltige oder ätzende Reiniger / Mittel dürfen nicht verwendet werden**

---

Trotz einer hochwertigen Lackoberfläche sollten Wasserspritzer umgehend trocken gewischt werden, damit es nicht zu Langzeitschäden kommt. An der Türe oder Rahmen herunterlaufende Wassertropfen können über die Türunterkante in die Furnierschicht eindringen und zu Aufquellungen und Farbveränderungen führen.

Verzichten Sie grundsätzlich auf das nachpolieren der Oberflächen mit wachshaltigen Pasten oder Möbelpolituren. Es besteht die Gefahr, dass die offene Struktur der Holzporen verklebt wird oder eine unansehnliche speckige Oberfläche entsteht bzw. das einheitliche Oberflächenfinish zerstört wird.

Die gleichen Anwendungsregeln gelten auch für HPL Kunstharz belegte –oder farbgespritzte Oberflächen.

## Ausbessern und Retuschieren

Trotz grösster Sorgfalt in der täglichen Nutzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Türe durch Kratzer oder Druckstellen beschädigt wird. Häufig lassen sich diese kleinen Schadstellen mit kleinen Hilfsmitteln ausbessern. Der Fachhandel hält dafür ein umfangreiches Sortiment an Ausbesserungsmaterialien bereit.

Bei allen grösseren Schäden empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachbetrieb (im Idealfall derjenige Handwerksbetrieb, der das RIWAG Türen AG Element geliefert und montiert hat) zu wenden, damit dieser eine fachmännische Reparatur ausführen kann.

## Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen. Wir empfehlen, an einer unauffälligen Stelle einen Verträglichkeitsversuch durchzuführen.