



Informations générales sur les éléments anti-feu

Dimensions des portes Les dimensions admissibles des portes anti-feu se trouvent sur les tableaux récapitulatifs respectifs

Signification Ei30 E = Etanchéité (résistant à la fumée, résistant au feu, etc.)
I = isolation (chaleur reste dans le local enflammé)

Pour toutes les portes

- ✓ alaises en chêne, chêne KV FSC ou sipo/sapelli (standard pour anti-feu)
- ✓ surface brute (= HDF), revêtu de placage ou stratifié
- ✓ cadre en chêne lamellé-collé, enture visible sur chant
- ✓ portes sur cadre-bloc en chêne lamellé-collé, certaines admises avec cadre-bloc MDF
- ✓ serrure BB pour des portes anti-feu pas admises
- ✓ jeu maximal admis sous le vantail de la porte = 8 mm
- ✓ toutes les portes sont produites sur mesure, selon votre besoin

Doublage pour porte

- ✓ porte intérieure: avec Sound Stop Türen (mini. 58mm) et Sound Hit 60 possible sur les 2 faces
- ✓ porte extérieure: avec HT (mini. 58mm), avec Alu Hartdeck (mini. 56mm) et avec Isotherm possible sur les 2 faces
- ✓ ceci est possible pour des portes affleurées ou à recouvrement
- ✓ installé flottant avec le système Doplex ou Doplex Easy
- ✓ jusqu'à une épaisseur de doublage de 25 mm admis et certifié EI30, à partir de 25 mm d'épaisseur, une demande doit être formulée

Largeur mini montants

- ✓ en général, la largeur mini. des montants de porte-cadre anti-feu admise est de 130mm
- ✓ pour les porte-cadres en massif, la largeur des montants est de 80 - 160 mm
- ✓ pour les parois anti-feu, les montants extérieurs doivent avoir une larg. mini de 63mm

Numéro AEAI le numéro AEAI se trouve sur la table Protection anti-feu

Largeur de cadre

Cadre entre-mur	max. deux fois la largeur du cadre testée mini. largeur selon les détails sur www.riwag.ch
Cadre applique	max. largeur illimité mini. 70mm, à savoir appuie mini. 60 mm sur le mur

Contrat Pour assurer un montage dans les règles de l'art et juridiquement correct de nos produits anti-feu, nos clients signent un contrat de protection contre les incendies à la première commande de porte coupe-feu.

Vous trouverez toujours les tables Ei30 actualisées sur www.riwag.ch